

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Бренд	PROFI
Коллекция	PREMIUM AS
Страна производства	РОССИЯ
Класс помещения	23/34/43
Тип помещения	спальня, кабинет, гостиная, кухня, коридор, небольшой офис, переговорная комната, палаты больниц, игровые комнаты детских садов, холлы больниц, коридоры и классы школ, универсальные магазины, цеха заводов точной механики, склады, цеха электронной сборки, серверные, склады, производственные цеха
Общая толщина *	2 мм
Толщина защитного слоя *	0.7 мм
Тип основы	компактная
Дополнительный защитный лак	да
Рельеф / Структура поверхности покрытия	тиснение / легкий рельеф
Намотка стандартного рулона	18-22 М
Класс пожарной опасности (РФ)	КМ2
Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В)	В2
Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д)	Д2
Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т)	Т2
Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП)	РП1
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	высокая
Индекс снижения уровня ударного шума	12 дБ
Абсолютная остаточная деформация	≤ 0,1 мм
Антистатические свойства	да (≤ 2 kV)
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м	1,2x10 <sup>8</sup>
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	3,9x10 <sup>9</sup>
Срок службы бытовой	15 лет
Срок службы коммерческий	10 лет

\* Допустимые отклонения общей толщины, толщины защитного слоя в соответствии с ТУ завода-производителя не превышают ± 10%




Прямая ссылка  
на коллекцию на [bigfloor.pro](https://bigfloor.pro)

Линолеум ПВХ  
PROFI / PREMIUM AS  
Актуальный ассортимент расцветок и ширин

**NEVADA 1**

Ширина: 3/4 М  
Размерность дизайна: - см

**NEVADA 2**

Ширина: 3/4 М  
Размерность дизайна: - см

Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи полиграфического производства.