

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Бренд	NOVENTIS
Коллекция	ASGARD
Страна производства	РОССИЯ
Общая толщина	4 мм
Толщина защитного слоя	0.3 мм
Вес	7.78 кг/м ²
Дополнительный защитный лак	да
Размер планки/плитки	60,0 x 30,0 см
Рельеф / Структура поверхности покрытия	стандартное
Фаска	4V
Тип соединения	замковое
Количество в упаковке	1.8 м ²
Класс пожарной опасности (РФ)	КМ8/КМ5/КМ3/КМ2/КМ6/КМ4/КМ7
Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В)	В8/В5/В3/В2/В6/В4/В7
Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д)	Д8/Д5/Д3/Д2/Д6/Д4/Д7
Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т)	Т8/Т5/Т3/Т2/Т6/Т4/Т7
Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП)	РП7/РП4/РП2/РП1/РП5/РП3/РП6
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	средняя
Индекс снижения уровня ударного шума	9 дБ/6 дБ/4 дБ/3 дБ/7 дБ/5 дБ/8 дБ
Абсолютная остаточная деформация	<0,7 мм/<0,4 мм/<0,2 мм/<0,1 мм/<0,5 мм/<0,3 мм/<0,6 мм
Антистатические свойства	<2 kV
Срок службы	20 лет
Тип плитки	SPC



Прямая ссылка
на коллекцию на bigfloor.pro

LVT / SPC
NOVENTIS / ASGARD
Актуальный ассортимент расцветок



БЕРГЕН 5010



ГЕРИ 5007



ИМИР 5005




КАРИ 5003



МАГНИ 5008



ОДИН 5006




СКАДИ 5004



ТРОНХЕЙМ 5009



ФРЕЙЯ 5000



ХОЛЬДА 5001

Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи полиграфического производства.