

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Бренд	NOVENTIS
Коллекция	ASGARD
Страна производства	РОССИЯ
Толщина	4 мм
Толщина транспарента	0.3 мм
Вес	7.78 кг/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный лак	да
Размер планки/плитки	60,0 x 30,0 см
Рельеф / Структура поверхности покрытия	стандартное
Фаска	4V
Тип соединения	замковое
Количество в упаковке	1.8 <sup>2</sup>
Класс пожарной опасности (РФ)	КМ2
Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В)	В2
Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д)	Д2
Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т)	Т2
Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП)	РП1
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	средняя
Индекс снижения уровня ударного шума	3 дБ
Абсолютная остаточная деформация	<0,1 мм
Антистатические свойства	<2 kV
Срок службы, лет	20
Тип плитки	SPC




Прямая ссылка  
на коллекцию на bigfloor.pro

LVT / SPC  
NOVENTIS / ASGARD  
Актуальный ассортимент расцветок




Кари 5003



Скади 5004



Фрейя 5000



Хольда 5001

Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи полиграфического производства.