

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Бренд	ABERHOF
Коллекция	CARMELITA CL
Страна производства	КИТАЙ
Общая толщина	5 мм
Толщина защитного слоя	0.55 мм
Вес	8.452 кг/м ²
Дополнительный защитный лак	да
Размер планки/плитки	61,5 x 12,3 см
Рельеф / Структура поверхности покрытия	синхронное/стандартное
Фаска	4V
Тип соединения	замковое
Количество в упаковке	2.421 м ²
Класс пожарной опасности (РФ)	КМ5
Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В)	В3
Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д)	Д3
Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т)	Т4
Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП)	РП4
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	средняя
Индекс снижения уровня ударного шума	18 дБ
Абсолютная остаточная деформация	<0,1 мм
Антистатические свойства	<2 kV
Срок службы	20 лет
Тип плитки	SPC



Прямая ссылка
на коллекцию на bigfloor.pro

LVT / SPC
ABERHOF / CARMELITA CL
Актуальный ассортимент расцветок



0058



0420



0532



0701



1682



1862



2593



2594



2599



2626

Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи полиграфического производства.