

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Бренд	BERRYALLOC
Коллекция	PURELOC 40
Страна производства	КИТАЙ
Толщина	5 мм
Толщина транспарента	0.4 мм
Вес	8.023 кг/м ²
Дополнительный защитный лак	да
Размер планки/плитки	17,7x121 см
Рельеф / Структура поверхности покрытия	стандартное
Фаска	4V
Тип соединения	замковое
Количество в упаковке	1.709 ²
Класс пожарной опасности (РФ)	КМ2
Пожарно-технические характеристики: воспламеняемость (В)	В2
Пожарно-технические характеристики: дымообразование (Д)	Д2
Пожарно-технические характеристики: токсичность (Т)	Т2
Пожарно-технические характеристики: распространение пламени (РП)	РП1
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	средняя
Индекс снижения уровня ударного шума	20 дБ
Абсолютная остаточная деформация	<0,1 мм
Антистатические свойства	<2 kV
Срок службы, лет	20
Тип плитки	SPC



Прямая ссылка
на коллекцию на bigfloor.pro


LVT / SPC
BERRYALLOC / PURELOC 40
Актуальный ассортимент расцветок



AUTUMN OAK




BLIZZARD OAK




DESERT OAK



HONEY OAK



MIST OAK




NATURAL OAK



NEPAL GREY



POLAR OAK



SEA OAK



SUMMER OAK

Изображения дизайнов могут отличаться от реальных образцов продукции в связи с особенностями цветопередачи полиграфического производства.